



Varenr: 9085
Indhold: 1 l
Leveres i
karton á 12 stk



- **Ny motorolie gives optimale driftsbetingelser**
- **Motorens vitale dele sikres optimal smøring**
- **Motorens levetid forlænges**
- **Mekanisk støj forhindres**

Oilsystem Cleaner **HD**

Traktor

Gravemaskine

Truck

Lastvogn

Bus

Specialrensemiddel til smøresystemet på store dieselmotorer

Oilsystem Cleaner HD er et motorrensemiddel som bruges i forbindelse med olieskift på store dieselmotorer. Produktet opløser og fjerner urenheder i smøreoliesystemet. Bruges ved alle serviceeftersyn. Anbefales særligt til motorer med ugunstige kørselsforhold, korte ture, forurenede miljøer samt hvis olieskifteintervallet er overskredet.

Produktet er IKKE et smøreolieadditiv.

Oilsystem Cleaner HD må IKKE tilsættes brændstoffet.

Brugsanvisning

Oilsystem Cleaner HD tilsættes den eksisterende smøreolie på en driftsvarm motor.

Motoren køres lavt-/ubelastet i 10-30 minutter, alt efter tilsmudsning og gerne ved variende omdrejningstal.

Skift derefter filter og olie.

Dosering

Olie mængde	Oilsystem Cleaner HD	Stationær	Kørsel
12-20 l	1 l	10-30 min.	10-30 min
20-40 l	2 x 1 l	10-30 min.	10-30 min
over 40 l	Kontakt Bell Add teknisk afdeling på 81 900 900		

KUN TIL VÆRKSTEDSBRUG!



Sådan virker Oilsystem Cleaner HD

Brugt smøreolie bliver mere tyktflydende end frisk olie, og den kan være svær at tappe af motoren ved olieskift. Olierester og de urenheder der er i olieresterne bliver hængende i smøresystemet og fastholder slam, sod og afslidt metal mm. Ved olieskift uden rensning, vil de ophobede urenheder bruge af de rensende stoffer i den friske olie og dermed reducere dens effekt og holdbarhed.

Gamle ophobede urenheder vil med tiden blive til sort slam, der kan brænde fast og ødelægge motoren. OilSystem Cleaner HD tilsættes den brugte motorolie umiddelbart før udskiftning og cirkulerer med olien i den driftsvarme motor. OilSystem Cleaner HD nedbryder de fysiske bindinger i motorolien, opløser snavs og gør den mere letflydende. Cirkulationen af smøreolien forbedres og de rensende additiver i OilSystem Cleaner HD føres rundt i hele smøresystemet.

Urenheder indkapsles og bindes i den gamle smøreolie, så de effektivt skylles ud, når olien tappes af.

HEAVY DUTY HEAVY DUTY HEAVY DUTY